



## KPM180H

**Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli per CUSS e SBD con autocutter e fermo/espulsore motorizzato**

KPM180H è la stampante più compatta per carte d'imbarco ed etichette bagagli con firmware AEA nativo o driver Windows per una perfetta integrazione in piattaforme CUSS. KPM180H è stata pensata appositamente per piccoli banchi check-in o CUSS, in cui lo spazio è un problema fondamentale. La stampante può gestire carta pesante, fino a 255 g/m<sup>2</sup>, e biglietti da 20mm a 82,5 mm di larghezza, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 203 mm/s. La funzione Hot swap consente di rimuovere la stampante dal kiosk o dal banco check-in senza spegnerla. KPM180H può essere dotata di cutter altamente affidabile: - fino a 2 milioni di tagli - e un fermo motorizzato con funzione di espulsione, per impedire la caduta del biglietto in seguito al taglio. La stampante supporta barcode 2D ed è provvista di status monitor per ricevere feedback a distanza dalla stampante, in modo facile ed efficiente. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile VeryNotch, in grado di individuare i black mark e gap sul lato non termico.



## CARATTERISTICHE

- Estremamente compatta e affidabile
- Compatibile con Cupps
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Autocutter ad alte prestazioni opzionale con meccanismo Taglia e Trattieni/Espulsore motorizzato
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Tasto ON/OFF
- Opzione RFID

## FOCUS ON

- Stampa barcode 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfacce RS232 / USB / Ethernet
- Sensori: verynotch regolabile (sopra e sotto), presenza biglietto, uscita biglietto, quasi fine carta, legge in trasparenza
- Modalità di stampa AEA e Windows
- Sistema operativo Custom


## APPLICAZIONI

- Aeroporti: carte d'imbarco / etichette bagaglio
  - Biglietti parcheggio
  - Biglietti metro e autobus
  - Parchi tematici
  - Biglietti eventi
  - Braccialetti ospedalieri
-

## SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo di stampa</b>      | Termica a testina fissa                                                                                                                                               |
| Numero di dot                | 8 dots/mm                                                                                                                                                             |
| Risoluzione                  | 203 dpi                                                                                                                                                               |
| Velocità di stampa (mm/sec)  | 203 mm/sec                                                                                                                                                            |
| Set caratteri                | Latino, Cirillico, Cinese                                                                                                                                             |
| Larghezza carta              | 54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740)<br>82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)                                               |
| Emulazione                   | Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022                                                                                       |
| Interfacce                   | RS232 / USB / Ethernet                                                                                                                                                |
| Buffer dati                  | 16 KB testo / 1 MB grafica                                                                                                                                            |
| Memoria flash                | 3 MB                                                                                                                                                                  |
| Driver                       | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit);<br>OPOS;<br>Android™;<br>iOS |
| Alimentazione                | 24 Vdc±10% , da 100 Vac a 240 Vac                                                                                                                                     |
| Assorbimento medio           | 1.5A (12,5% dots accesi)                                                                                                                                              |
| Vita testina                 | 100Km / 100M impulsi                                                                                                                                                  |
| MCBF                         | 1.000.000 di tagli (optional)                                                                                                                                         |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +60°C                                                                                                                                                         |
| Dimensioni                   | 149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm<br>97,5(L) x 67(H) x 108(W) mm modello senza cutter                                                                                      |
| Peso                         | 0,8 Kg                                                                                                                                                                |

## MODELLI



**915AH021700700**  
PRINTER KPM180H ETH USB  
RS232 AVIATION



**915AH021300700**  
PRINTER KPM180H CUT ETH USB  
RS232 AVIATION



**915AH021000700**  
PRINTER KPM180H RFID UHF ETH  
USB RS232 CUT AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024