



## KPM862

### Stampante di biglietti RFID per integrazione OEM

KPM862 è la stampante biglietti top di gamma ultra-compatta, flessibile e robusta.

Grazie alle guide carta regolabili (larghezza biglietto da 40 a 86mm) KPM862 è estremamente versatile.

È disponibile in 2 versioni: con dual feeder, grazie al quale è possibile gestire 2 tipologie differenti di carta e in versione Veriprint, sistema brevettato Custom in grado di verificare istantaneamente la leggibilità dei dati (es. codice a barre) durante la fase di stampa del biglietto ed evitare quindi l'emissione di titoli dalla dubbia validità. KPM862 può essere dotata di antenne RFID HF/UHF originali CUSTOM, un sensore CIS esclusivo, con cui leggere qualsiasi tipo di biglietto e garantire l'allineamento. Ideale per kiosk moderni dal design sottile, meno parti mobili (riduzione dei costi) e completa scansione del biglietto.



#### ACCESSORI

- **UHF RFID:** UHF EPC Gen2
- **HF CUSTOM RFID:** Mifare UltraLight, Mifare 1K\4K, Mifare UltraLight EV1, Mifare UltraLight C, Mifare UltraLight C + SAM, Mifare DESFire, Mifare Plus, NTAG 203 (NFC), NTAG 213 (NFC), Sri-Srx-Srt, Calypso, iCode SLI, iCode Texas
- Espulsore frontale per assicurare che il biglietto cada all'interno del kiosk
- Selettore + espulsore per deviare il biglietto in uno scompartimento speciale del kiosk, ideale per applicazioni RFID
- Licenza attivazione barcode stock control


## SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa             | Termica a testina fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di dot                | 8 dots/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risoluzione                  | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocità di stampa (mm/sec)  | 220 mm/sec (alta velocità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Set caratteri                | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barcode supportati           | 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE, GS1 Databar                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formato di stampa            | Altezza e larghezza da 1x a 8x, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Direzione di stampa          | Normale, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Larghezza carta              | da 40 mm a 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grammatura carta             | da 70 a 255 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spessore carta               | max 280 <del>µm</del> m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni rotolo            | max 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensori                      | CIS per individuazione tacca/gap e lettura "controllo stock"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emulazione                   | Supporto AEA 2012 nativo compatibile con Cupps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfacce                   | RS232 / USB / Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Memoria flash                | 2 MB interna + 8 MB esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Memoria RAM                  | 640 KB interna + 8 MB esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driver                       | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>CUPS Linux (32/64 bit);<br>Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tool software                | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentazione                | 24 Vdc ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assorbimento medio           | 1.12 A (12,5% dots accesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vita testina                 | 100Km / 100M impulsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MCBF                         | 1.500.000 tagli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di funzionamento | -20°C + 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni                   | 163.8(Lu) x 96.5(H) x 152.5(La) mm (modello standard)<br>182.9(Lu) x 96.5(H) x 152.5(La) mm (modello con ejector)<br>241.6(Lu) x 96.5(H) x 152.5(La) mm (modello con selector)<br>240.9(Lu) x 96.5(H) x 155.5(La) mm (modello con dual feeder)<br>260(Lu) x 96.5(H) x 155.5(La) mm (modello con dual feeder + ejector)<br>318.7(Lu) x 96.5(H) x 155.5(La) mm (modello con dual feeder + selector) |


## MODELLI

**915LK010100700**

STAMPANTE KPM862 ETH USB  
RS232

**915LK010200700**

STAMPANTE KPM862 ETH USB  
RS232 DF

**915LK010500700**

STAMPANTE KPM862 ETH USB  
RS232 RFID HF

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2024